



FSI

FLARE STACK IGNITER

Система воспламенения
Двойное назначение
Ректификатор пламени
Датчик пламени термопары Inconel

Прост в использовании, создан для качественного обнаружения пламени и исключения случаев сожженных проводов и форсунок, FSI эффективно и неоднократно выполняет функцию розжига в любых условиях.

Благодаря однолинейной конструкции в модели FSI легко заменить запчасти, при этом не удаляя его с линии розжига. При использовании с Profire 2100, FSI занимает ведущую позицию благодаря интегрированным в него системе розжига и датчику пламени термопары Inconel. Все провода находятся далеко от наконечника FSI, а сам наконечник высокопрочный.

ОБЗОР ПРОДУКТА
ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Легкая установка: никаких проводов и дополнительного крепежа
2. Оптимизированный жизненный цикл
3. Атмосферный NG смеситель с #60 отверстиями для уменьшения образования льда
4. Полностью весь корпус защищен от перенагрева
5. Интегрированный диффузор для защиты пилотного пламени в любых погодных условиях
6. Ионизация пламени (для модели PF 2100F)

7. Уникальные изоляционные огнеустойчивые провода FireFlex, способные выдерживать любые высокие температуры

Основная информация	Длина 70" (178 cm) Вес 25 lbs (11 kg) Доп. Оборудование: Распределительная коробка, Шнур, Ручка
Дополнительное обеспечение	Запасные винты SS Zip Соединения Монтажное оборудование Кожух 60"x 2.5"(152 x 6.4 cm) SS Отверстия #60 природный газ Наконечник 316 SS (Inconel)
Материалы и размеры	Термопары 1/4" (0.64 cm) Inconel Тип К Элемент зажигания 3/16" (0.48 cm) Kanthal Изоляционные провода 600° F (315° C) FireFlex