


РЕМОНТНЫЕ ХОМУТЫ (СКОБЫ) ТИПА RS-C

Скобы Romacon типа RS-C из нержавеющей стали используются при постоянном ремонте поврежденных труб


для воды, газа и нефтехимические жидкости



Можно ремонтировать следующие виды повреждений:



Продольные трещины (порывы)



Игольчатые отверстия (проколы)
Питтинговая коррозия

Хонут-RS-C изготавливаются для труб диаметром от DN20 до DN200. Стандартная длина: 100, 150 и 200 мм.

Хонут-RS-C может использоваться в качестве экономичной альтернативы хомуту RS-1, но только для локальных дефектов трубы.

Скобы RS-C могут быть использованы для следующих видов труб:

- | | |
|----------------|--|
| - Ковкий чугун | - Сталь с покрытием из полиэтилена (ПЭ) |
| - Литой чугун | - ПВХ-поливинилхлорид* |
| - Сталь | - Армированный стеклопластики-с ограничениями* |
| - Асбоцемент | - ПЭ-полиэтилен-с ограничениями* |

* Просим связаться с представителем фирмы "Romacon" за дополнительной информацией относительно применения скоб при данных видах труб.

Размеры скоб:

Скобы Romacon типа RS-C используются для труб разного диаметра DN20 до DN 200.

Размеры (длина): 100 / 150 / 200мм.

По Вашему желанию мы направим Вам прайс-лист с указанием всех размеров по длине и всех диапазонов.

Давление (для воды):

Давление зависит от типа повреждения, окружающей среды, в которой находится труба, ВДТ трубы и т.д. Скобы RS-C, предназначенные для применения на трубах с номинальным диаметром НД 20 до НД 150, устойчивы для давления 16 бар.

Скобы RS-C для труб от НД 150 до НД 200 устойчивы на давление в 10 бар.

Материалы:

- Металлические части: нержавеющая сталь AISI 304 (ГОСТ России 08X18H10) или AISI 316L (ГОСТ России 08X17H13M2)
- Все части химически пассивированы на защиту от коррозии после процесса сварки, чтобы они приобрели сверщенный внешний вид.
- Одноленточные (одна секция). Имеет диапазон (диапазон) 4–11 мм в зависимости от диаметра. За подробностями относительно рабочего диапазона смотрите прейскурант
- Резиновые уплотнения NBR/EPDM** (иной вид резины по заказу). Уплотнение имеет утанчённый конец, и оно типа "вафли".
- Защитная оболочка подвергнута вулканизации в резиновом уплотнении.
- "U" – Фиксатор.
- Болты покрыты ПТФЭ политетрафторэтилен (тефлон) с целью избежания холодной спайки.
- Шайбы : нержавеющая сталь AISI 304 (ГОСТ России 08X18H10) или AISI 316L (ГОСТ России 08X17H13M2)
- Без съёмных частей, которые можно потерять при монтаже.
- Нет необходимости в специальном инструменте, достаточен гаечный ключ.
- Используют специальную ленту для фиксации резинового уплотнения к ленте из нержавеющей стали. Лента гибкая и усилена стеклянными волокнами с целью устойчивости в жарких и влажных климатических условиях и при длительном хранении на складах.
- В большинстве случаев скобы устанавливают, не отключая воду в трубопроводах.
- Скобы упакованы отдельно друг от друга, в картонных коробах. В целях трансокеанских перевозок используем крепкие морские деревянные ящики.

Резиновые уплотнения:

Скобы могут быть снабжены следующими типами резинового уплотнителя:

EPDM	– Питьевая вода – Сточные воды	до 60° C
EPDM HT	– Питьевая вода – Сточные воды	до 150° C
NBR	– Природный газ – Питьевая вода – Сточная вода	до 70° C
VITON	- Горячая вода, пар и некоторые	до 200° C

Резина сертифицирована для питьевую воду с качествами: WRAS (Великобритания), ACS (Французская) ГОСТ –(Россия).