

УСИЛИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА

УСИЛИТЕЛЬНАЯ ВСТАВКА–Втулка из нержавеющей стали для укрепления полиэтиленовых труб (ПЭ и ПВХ) при соединении встык.



Тонкая стенка втулки не влияет на характеристики потока жидкости через трубу. Изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316

ПЭ труб размером	длина
63 x 3,6	175
63 x 5,8-5,1	175
63 x 8,6	175
75 x 4,3	175
75 x 6,8-6,5	175
75 x 10,3	175
90 x 2,7-2,2	175
90 x 5,4-5,1	175
90 x 8,2-7,8	175
90 x 12,3	175
110 x 6,6-6,3	175
110 x 10,0-9,5	175
110 x 15,1	175
125 x 3,7-3,1	175
125 x 7,4-7,1	175
125 x 11,4	175

ПЭ труб размером	длина
140 x 12,8	175
140 x 8,0	175
160 x 4,5-3,9	200
160 x 9,5-9,1	200
160 x 14,6	200
180 x 6,0	200
180 x 10,7-10,2	200
180 x 16,4	200
200 x 6,9	200
200 x 11,9-11,4	200
200 x 18,2	200
225 x 6,3-5,5	225
225 x 13,4-12,8	225
225 x 20,5	225

ПЭ труб размером	длина
250 x 9,6	225
250 x 14,8-14,2	225
250 x 22,7	225
280 x 8,7	225
280 x 16,6-15,9	225
280 x 25,4	225
315 x 9,2	225
315 x 12,4	225
315 x 17,9	225
315 x 18,7	225
315 x 28,6	225

* Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации, связанных с втулками для большего диаметра трубы.