

# DTS-ХОМУТ ДЛЯ ВРЕЗКИ ИЗ ВЧШГ

DTS-Хомут для врезки из ВЧШГ предназначен для постоянного (возможно под давлением) присоединения на существующих или новых трубопроводах.

## Преимущества хомутов DTS

- Прочная, хорошо продуманная конструкция
- Высококачественный ВЧШГ GGG 50
- Изготавливается согласно DIN 3543, часть 1.
- Хомут с эпоксидным покрытием EWS, которая предотвращает коррозию.
- Безупречное уплотнение благодаря плоской О-прокладке, которая помещена в камеру на опоре хомута (см. рисунок). Благодаря специальной комбинации плоской и О-прокладки достигается двойной эффект.
- Резиновое уплотнение – прокладка из EPDM.
- Пригоден для газо – (NBR по заказу) и водопроводных труб.
- Конструкция и материалы одобрены KTW и DVGW.
- Подходит для различных материалов, таких как асбестоцемент, «серый» чугун и сталь.
- Особенно подходит для труб с ПЭ покрытием. При монтаже хомута DTS, ПЭ покрытие не требуется удалять.
- Отчет об испытаниях по запросу.
- Широкая нижняя скоба из нержавеющей стали.
- Нижняя часть скобы с резиновым покрытием.
- Нержавеющая сталь, гайки с электролитическим покрытием из цинка, предотвращают изнашивание.
- Один хомут подходит для различных диаметров от 40 до 600 мм. тем самым уменьшает место под склад
- Пригоден для врезки под давлением





## Применение хомута DTS

Хомут DTS может быть использован, чтобы сделать присоединения на всех типах труб, исключая ПЭ (PE) для газо- и водоснабжения. Этот хомут идеально подходит для труб с ПЭ покрытием, а также прекрасно подходит для старых труб.

## Размеры хомута DTS

- Хомут DTS может поставляться с подсоединительными отверстиями от ½ до 2 дюймов включительно.
- Специальные подсоединительные отверстия по заказу.
- Хомут для врезки из ВЧШГ ROMACON может поставляться для Ду от 40 до 600 мм включительно.
- Ширина «ремня» хомута 60 мм.
- Изготавливаются с отводами от 25 до 50 мм.



| Ду, (мм) | Рабочий диапазон, (мм) |
|----------|------------------------|
| 40       | 44-57                  |
| 50       | 58-72                  |
| 60       | 72-82                  |
| 80       | 82-102                 |
| 80       | 88-108                 |
| 100      | 106-130                |
| 125      | 129-158                |
| 150      | 159-186                |
| 175      | 184-210                |
| 200      | 211-244                |
| 225      | 235-255                |
| 250      | 264-298                |
| 300      | 315-358                |
| 325-600  | по запросу             |