

R-2365-6: O.S.&Y. Выдвижной шток, задвижка фланцевая

- Размер DN250 (10") и DN300 (12")
- Соответствует или превышает все действующие требования UL 262 и FM 1120/1130 и соответствует техническим характеристикам NSF-61
- Корпус - высокопрочный чугун с MUELLER® PRO-GARD™. Эпоксидное покрытие внутри и снаружи
- Крепления – болты и хомуты (O.S.&Y.)
Подсоединение – фланцевое
- Тип седла – Прорезиненный железный клин
- Одобрения – UL/FM
- Маховик – открытие влево или открытие вправо
- - 250 PSI (1723 КПа) максимальное рабочее давление
- - 500 PSI (3447 КПа) гидростатический тест
- Эпоксидное покрытие соответствует или превосходит ANSI/AWWA C550 и соответствует NSF-61

Опции

- Крепёж из нержавеющей стали: TYPE 304 или 316
- Отверстия PN10/PN16

Таблица материалов

Но. по каталогу	Наименование	Материал	Стандарт материала
G-1	Накидная гайка	Бронза	ASTM B62
G-3	Маховик	Ковкий чугун	ASTM A126 CL.B
G-4	Шайба	Латунь	
G-5	Гайка	Бронза	ASTM B584
G-7	Гайка крышки	Бронза	ASTM B21 сплав 464
G-8	Сальниковая коробка	ВЧШГ	ASTM A536 класс 65-45-12
G-10	Болт крышки	Нержавеющая Сталь	Type 304
G-11	Болты и гайки крышки	Нержавеющая Сталь	Type 304
G-16	Болты и гайки для крепления крышки	Нержавеющая Сталь	Type 304
G-23	Уплотнение штока	Смазка льна	
G-206	Направляющая Заглушки	Селкон	
G-209	Шток, заключённый в резину	Чугун	ASTM A126 CL.B
G-211	Крышка О-кольца	Резина	ASTM D2000
G-212	Корпус	ВЧШГ	ASTM A536 класс 65-45-12
G-213	Шток	Нержавеющая сталь	Type 431
G-215†	Крышка	ВЧШГ	ASTM A536 класс 65-45-12
G-216†	Хомут	Чугун	ASTM A126 CL.B
G-217	О-кольцо	Нитрил	ASTM D2000
G-218	Гайка диска	Бронза	ASTM B62
G-219	Шпилька гайки штока	Нержавеющая сталь	Type 304

Размеры

Размеры	Диаметр (мм.)	
	250	300
A (мм.)	1175	1338
AA (мм.)	894	1013
E (мм.)	400	400
R (мм.)	400	475
FF (мм)	325	350
UU (мм.)	356	425
FFF (кол-во и размер отверстий)	12--25	12--25
Обороты для открытия	33,5	39
Вес (кг.)	201	268

Примечание: Фланцы 125 lb. Американский стандарт фланцев, ANSI B16.1.

† Двухсекционная крышка и ручка

