



Номер	Обозначение	Материал			
		K08 4423 E	K08 2423 E	K08 2466 E	K08 2479 E
1	Корпус	GP240GH сталь GS-C25	EN-GJS-400-18-LT чугун с шаровидным графитом GGG40.3	EN-GJS-400-18-LT чугун с шаровидным графитом GGG40.3	EN-GJS-400-18-LT чугун с шаровидным графитом GGG40.3
2	Диск заслонки	EN-GJS-400-15 чугун с шаровидным графитом GGG40	EN-GJS-400-15 чугун с шаровидным графитом GGG40	1.4408	с футеровкой из EPDM
3	Вал	1.4021	1.4021	1.4571	1.4021
4*	Седельное кольцо	Сталь/EPDM	Сталь/EPDM	Сталь/EPDM	Сталь/EPDM
5*	Опорная втулка	Сталь/PTFE	Сталь/PTFE	Сталь/PTFE	Сталь/PTFE
6*	Уплотнительное кольцо	бронза	бронза	бронза	бронза
7	Опорная шайба	сталь	сталь	сталь	сталь
8	Установочное кольцо	сталь	сталь	сталь	сталь
9a/9b*	Уплотнение	NBR/иск. волокно + PTFE	NBR/иск. волокно + PTFE	NBR/иск. волокно + PTFE	NBR/иск. волокно + PTFE

* = Изнашивающиеся детали

По выбору поставляются другие материалы

Остается право на изменения