



№ дет.	Наименование	Материал		
		FG1 6666 TG	FG1 6666 TK	FGF 6666 T
1	Корпус		1.4408	
2	Присоединение		1.4408	
3	Шар		1.4408	
4	Шток		1.4401	
5*	Седельное кольцо	PTFE /стекловолокно	PTFE / уголь	PTFE
6*	Набивка штока	PTFE / стекловолокно	PTFE / стекловолокно	Графит
7*	Упорная шайба		PTFE / уголь	
8*	Первичное уплотнение		PTFE / стекловолокно	
9*	Упорная шайба		PTFE / уголь	
10	Сальник		1.4301	
11	Тарельч. пружина		1.4310	
14	Цил. винты/гайки		Нержавеющая сталь	
16	Антистатик		1.4301	
17*	Уплотнение корпуса	PTFE / стекловолокно	PTFE / стекловолокно	1.4401/графит
18	Резьбовой палец		Нержавеющая сталь	
19	Шестигр. гайка		Нержавеющая сталь	
20	Крышка сальника		1.4308	
21	Винт с шестигр. голов.		Нержавеющая сталь	
22	Упор. пластина		1.4308	
23	Т-образный элемент		1.4308	
24	Труба		Нержавеющая сталь	
25	Винт с цил. головкой		Нержавеющая сталь	
26	Шайба		1.4301	

* = Изнаш. детали (комплект уплотн.) FGF = пожаробезопасный

По выбору возможны поставки из других материалов

Остается право на изменения