

# АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООТВОДЧИКИ

## Воздухоотводчик постоянного действия «Гранрег» КАТ12 для жидкостей и газов $t$ до $+180\text{ }^{\circ}\text{C}$

### Описание

КАТ12 является воздухоотводчиком постоянного действия и предназначен для удаления газов из жидкостных систем в процессе работы, а также для запуска воздуха в систему дренаже.

Возможно исполнение на высокие давления  $P_{\text{раб}}$  до 25 бар.

### Технические характеристики

Присоединение	Резьба 1/2 – 3/4"
Условное давление	PN 1,6/2,5 МПа
Рабочая температура	-20...+180 °С
Рабочее давление	0–1,6// 0 – 2,5 МПа

### Спецификация

1	Крышка	Нержавеющая сталь AISI 304
2	Поплавок	Нержавеющая сталь AISI 304
3	Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
4	Втулка	Нержавеющая сталь AISI 304
5	Хомут	Нержавеющая сталь AISI 304
6	Уплотнение корпуса	FPM (фторкаучук)
7	Уплотнение	FPM (фторкаучук)

### Размеры, (мм)

DN	G	Масса, (кг)
15	1/2"	0,91
20	3/4"	1,01

### Расход газа, (Нм<sup>3</sup>/ч)

Перепад давления, (МПа)	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6
	Макс. расход (Нм <sup>3</sup> /ч)	0,3	0,4	0,6	0,7	1,0	1,7	2,4	3,1	3,8	4,5

### Пример маркировки

«Гранрег» КАТ12 — 01 — 04 — 03 — 015 — 16 — P

(воздухоотводчик DN 15, P/P,  $P_{\text{раб}}$  0–16 бар,  $t^{\circ}\text{макс}$  +180 °С, нержавеющая сталь).

